

Пароконвектоматы фирмы Winner (КНР)



Все модели характеризуются следующим:

- электронное / электромеханическое управление;
- верхний уровень загрузки расположен на высоте 1,60 м в целях безопасности;
- система Cool Down – быстрое охлаждение рабочей камеры;
- система предварительного нагрева рабочей камеры;
- программа ручной/автоматической мойки;
- автоматическая система очистки парогенератора;
- автоматическое удаление остатков испарений;
- температурный зонд для измерения температуры внутри продукта;
- сбор жира без применения жирового фильтра;
- автоматический контроль влажности;
- программное управление (выбор 50 программ, заданных пользователем)
- водосборник и дверной водосборник с постоянным отводом воды даже при открытой двери;
- двойная стеклянная дверь с воздушной прослойкой и открываемым внутренним стеклом;
- гигиеничная рабочая камера без стыков, с округленными углами;
- подача энергии в зависимости от потребления;
- ножки регулируются по высоте;
- гастроёмкости GN1/1 в комплекте.

Технические характеристики

Модель	Вместимость	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Серия СМР (электромеханическое управление)					
ЕОА-61-СМР	6x1/1GN	9	847x771x782	110	
ЕОА-101-СМР	10x1/1GN	18	847x771x1042	136	
ЕОА-201-СМР	20x1/1GN	36	847x771x1782	258	
Серия АС (электронное управление)					
ЕОА-61-АС	6x1/1GN	9	847x771x782	110	
ЕОА-101-АС	10x2/1GN	18	847x771x1042	136	
ЕОА-201-АС	20x1/1GN	36	847x771x1782	258	
Серия АС (механическое управление)					
ЕОА-61-АС	6x1/1GN	9	847x771x782	110	
ЕОА-101-АС	10x1/1GN	18	847x771x1042	136	
ЕОА-201-АС	20x1/1GN	36	847x771x1782	258	
Аксессуары					
Подставка со столешницей для ЕОА-61			840x700x640	24	17500
Подставка со столешницей для ЕОА-101			840x700x770	27	18500